TOVSVS
Advanced measurement systems

МУЛЬТИМЕТР BM805s, BM806s, BM807s

Особенности:

- *измерение истинного среднеквадратичного значения (BM807s)*
- *дисплей с подсветкой (только BM807s)*
- *автоматическое и ручное изменение диапазонов*
- *функция автоматического отключения*
- *функция HOLD (удержание показаний на дисплее)*
- *функция MAX HOLD (удержание максимального значения)*
- *сигнализация неправильного подключения измерительных проводов*
- *индикатор низкого заряда батареи*

Технические характеристики

Дисплей	жидкокристаллический 3-3/4 разрядный (4000)
Частота обновления	3 раза/с
Диапазон измерения напряжения DC	400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В *Погрешность:* ±(0,5% + 3 е.м.р.)
Диапазон измерения напряжения AC	400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В *Погрешность:* ±(1,5% + 5 е.м.р.)
Диапазон измерения постоянного тока	400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 4 А / 10 А *Погрешность:* ±(2% + 5 е.м.р.)
Диапазоны измерения переменного тока	400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 4 А / 10 А *Погрешность:* ±(2% + 6 е.м.р.)
Диапазон измерения сопротивления	400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм *Погрешность:* ±(0,6% + 4 е.м.р.)
Диапазоны измерения емкости	500 нФ / 5 мкФ / 50 мкФ / 500 мкФ / 3000 мкФ *Погрешность:* ±(3,5% + 6 е.м.р.)
Диапазоны измерения частоты	5 Гц / 50 Гц / 500 Гц / 5 кГц / 50 кГц / 500 кГц / 1 МГц *Погрешность:* ±(0,5% + 4 е.м.р.)
Диапазон измерения температуры (только BM806s и BM807s)	-20 °C…300 °C *Погрешность:* ±(2% + 3 е.м.р.)
Проверка диодов	0,25 мА, 1,6 В
Прозвонка цепи	акустический сигнал для 10 Ом
Источник питания	2 батареи 1,5 В LR03 (AAA)
Степень загрязнения	2
Автоматическое отключение питания	спустя 30 минут
Безопасность	двойная изоляция по стандартам UL3111-1 (1994), EN61010-1 (1995), CSA C22.2 №1010-1-92, IEC61010-1 (1995) по Категории II 1000 В, Категории III 600 В AC и DC
Рабочая температура	0 °C…40 °C
Относительная влажность	максимум 80% для температуры до 31 °C, линейно уменьшаясь до 50% при температуре 40 °C
Температура хранения	-20 °C…60 °C, < 80% (без батареи)
ЭМС	соответствует стандартам EN61326(1997, 1998/A1) EN61000-4-2 (1995), EN61000-4-3 (1996)
Габаритные размеры (В х Ш х Г)	(186 х 87 х 35,5) мм; (198 х 97 х 55) мм с кожухом
Масса	296 г; 396 г с кожухом
Комплект поставки	Измерительные щупы (пара), вставленные батареи, руководство по эксплуатации
Дополнительные принадлежности	термопара K-типа с разъемом типа «банан» Bkp60 (только BM807s), переходник Bkb32 для термопары K-типа (только BM807s).

ТОВ «Сучасні вимірювальні системи»
Адреса: м. Харків, 61037, пр-т Московський, 247, офіс 603
Web: www.tovsvs.com.ua
Тел.: +38 (057) 751-00-78
Моб. тел.: +38 (097) 128-53-15, +38 (099) 334-00-64
E-mail: sales@tovsvs.com.ua